


Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 P 12G1 0027565 R50

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7606343
EAN	4044774632094
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0027565/50
Hersteller-Typ	0027565 R50
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	11.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	50/80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 P 12G1 0027565 R50
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 12,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch,
 Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne,
 Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe
 grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

11,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...



80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® FD 855 P - halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 P 12G1 0027565 R50 online kaufen](#)

