

Hensel KV-Automatengehäuse 48TE(4x12x18mm) IP65 KV PC 9448

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0638275
EAN	4012591118282
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	61001107
Hersteller-Typ	KV PC 9448
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Installationskleinverteiler

Technische Informationen

Montageart	
Anzahl der Reihen	
Breite in Teilungseinheiten	
Ausführung Deckel	
Transparenter Deckel/Tür	
Werkstoff des Gehäuses	
Höhe	708mm
Breite	295mm
Tiefe	129mm
Einbautiefe	93mm
DIN-Schiene	
Mit Montageplatte	
Anbaumöglichkeit	
EMV-Ausführung	
Farbe	
RAL-Nummer	
Schutzart (IP)	



Hensel KV-Automatengehäuse 48TE(4x12x18mm) IP65 KV PC 9448 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 4, Breite in Teilungseinheiten 12, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 708mm, Breite 295mm, Tiefe 129mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP65, Installationskleinverteiler nach IEC 60439-3 und DIN 43871, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II).

PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklemmentechnik mit Klemmen von

1,5 mm² bis 4 mm² für eindrätige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrätige, mehrdrätige und flexible Kupferleiter.

Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 5°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 960°C, UL Subject 94 V-2.

Bemessungsspannung: AC 400 V.

Bemessungsstrom der N-Schiene: I = 80 A.

Werkstoff: Polycarbonat, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen.

Fabrikat: HENSEL KV PC.

Schutzart: IP 65 mit integrierten, elastischen Dichtmembranen.

48 Teilungseinheiten a 18 mm.

[Hensel KV-Automatengehäuse 48TE\(4x12x18mm\) IP65 KV PC 9448 online](#)



[kaufen](#)

