

Panel PC 24 V 153528

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------------|
| Products_Model | ET6102640 |
| EAN | 7640130097636 |
| Producer | Eaton (Moeller) |
| Producer-Model | 153528 |
| Producer-Typ | XV-102-E8-70TWRC-10 |
| min. Order | |
| Class | Panel PC |



Technische Informationen

| | |
|---|----------|
| Versorgungsspannung bei DC | 24...24V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen V | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen S | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-H | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONA | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | |

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work

Unterstützt Protokoll für DeviceL

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety

Unterstützt Protokoll für PROFI

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p

Unterstützt Protokoll für sonstig

Funkstandard Bluetooth

Funkstandard WLAN 802.11

IO-Link Master

Ausführung des Displays

Bildschirmdiagonale 7Zoll

Anzahl der Bildpunkte, horizontal

Anzahl der Bildpunkte, vertikal

Vorinstalliertes Betriebssystem

Max. Hauptspeicher 64Mbyte

Anzahl der Funktionstasten

Mit Touchscreen

Maus-Cursor-Steuerung integriert

Schutzart (IP), frontseitig

Betriebstemperatur 0...50°C

Mit Festplatte

Mit CD-ROM-Laufwerk

DVD-Laufwerk vorhanden

Mit CD-RW-Laufwerk

DVD RW-Laufwerk vorhanden

Mit Diskettenlaufwerk

Mit sonstigen Speichermedien

Kundenindividuelle Konfiguration

Anzahl der freien Steckplätze, AGP

Anzahl der freien Steckplätze, F

Anzahl der freien Steckplätze, ISA

Anzahl der freien Steckplätze, F

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Fronteinbau möglich

Rack-Montage möglich

Befestigungsart, Tischfuß

Befestigungsart, Galgenmontag

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

[Panel PC 24 V 153528 online kaufen](#)

