

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0116641
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YR 24x0,8 Ri.100
Hersteller-Typ	YR 24x0,8
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Installationsleitung



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Durchmesser	0.8mm
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Tragorgan	
Schutzhülle	
Bleimantel	
Bewehrung/Armierung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Isolationserhalt	
Außendurchmesser ca.	12.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...50°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 20...70°C	
Nennspannung U	100V

Verschiedene-Diverse YR 24x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung
 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 =
 eindrätig, Ader-Zahl 24, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe,
 Tragorgan ohne, Schutzhülle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantel-Material
 PVC, Mantel-Farbe weiß, Isolationserhalt nein, Außendurchmesser ca.

12,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

70°C, Nennspannung U 100V, Aufbau in Anlehnung an VDE 0815.

Für die Installation von Klingelanlagen.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse YR 24x0,8 Ri.100 Klingelmantellei online kaufen](#)