

Merten Sensor-Modul mit Schalter anth, UP, Syst.M MEG5711-0414

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0857666
EAN	4042811164003
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG5711-0414
Hersteller-Typ	MEG5711-0414
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberw.	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	8m
Max. Reichweite frontal	12m
Ansprechempfindlichkeit einstell	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	0...180°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Merten Sensor-Modul mit Schalter anth, UP, Syst.M MEG5711-0414 Ausführung

Präsenzmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 12m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

180°, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7024, Für System M.

Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.

Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z.

B.

Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.

Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird..

Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
-Elektronik-Schalt-Einsatz.

-Relais-Schalt-Einsatz.

-Universal-Dimmer-Einsatz.

-Steuerungs-Einsatz 1-10 V.

-DALI-Steuerungs-Einsatz.

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus: -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach.

-Relais-Schalt-Einsatz, 2fach.

-Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach.

Erfassungsbereich: 180 Grad.

Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1).

Anzahl der Ebenen: 6.

Anzahl der Zonen: 46.

Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m.

Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne.

Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar.

Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca.

10 bis ca.

1000 Lux.

Zeit: stufenlos einstellbar von ca.

10 s bis ca.

30 min.

Material: Thermoplast edelmatt.



Farbe: anthrazit.

[Merten Sensor-Modul mit Schalter anth, UP, Syst.M MEG5711-0414 online kaufen](#)

