

## WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 20A 3-Ph. 787-842

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793191
EAN	4045454909932
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	787-842
Hersteller-Typ	787-842
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

### Technische Informationen

Spannungsart der Versorgung:	
1. Ausgangsspannung	22.8...28.8V
Max. Ausgangsstrom 1	20A
Ausgangsspannung einstellbar	
Nennwert Ausgangsspannung	124V
Nennwert Ausgangsstrom 1	20A
Kurzschlussfest	
Bemessungsversorgungsspannung	<del>340 bis 550V</del> 50 Hz
Bemessungsversorgungsspannung	340...550V
Bemessungsversorgungsspannung	<del>480 bis 780V</del>
Ausgangsspannung geregelt	
Stabilisiert	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Wandmontage möglich	
Geeignet für Reiheneinbau	
Breite in Teilungseinheiten	
Direktmontage möglich	
Breite	77mm
Höhe	171mm
Tiefe	179mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	



WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 20A 3-Ph.

787-842 Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, 1.

Ausgangsspannung 22,8 ...

28,8V, Max.

Ausgangsstrom 1 20A, Ausgangsspannung einstellbar, Nennwert Ausgangsspannung 1 24V, Nennwert Ausgangsstrom 1 20A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 340 ...

550V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 340 ...

550V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 480 ...

780V, Ausgangsspannung geregelt, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Wandmontage möglich, Breite in Teilungseinheiten 5, Breite 77mm, Höhe 171mm, Tiefe 179mm, Schutzart (IP) IP20, Die Stromversorgung ist mit PowerBoost und TopBoost.

Stand-by-Eingang zur Abschaltung des Ausgangs und Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum.

DC-O.

K.

-Kontakt zur Überwachung des Ausgangs.

Parallelschaltbar, reihenschaltbar.

Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse I.

Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage.

Gekapselt für den Schaltschrankeinbau.

Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV).

[WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 20A 3-Ph. 787-842 online kaufen](#)

