

## Verschiedene-Diverse NAYY-J 1x 50 RM

## S Alu-Erdkabel

### Allgemeine Informationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | ET0211050             |
| EAN                |                       |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse  |
| Hersteller-ArtNr   | NAYY-J 1x 50 RM Eca S |
| Hersteller-Typ     | NAYY-J 1x 50 RM       |
| Verpackungseinheit | 1 Meter               |
| Artikelklasse      | Starkstromkabel       |



### Technische Informationen

|   |                   |
|---|-------------------|
| Leiter-Material                         |                   |
| Leiter-Nennquerschnitt                  | 50mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                           |                   |
| Leiter-Form                             |                   |
| Ader-Zahl                               |                   |
| Ader-Isolation                          |                   |
| Ader-Kennzeichnung                      |                   |
| Schutzleiter                            |                   |
| Schirm                                  |                   |
| Beidraht                                |                   |
| Hilfsader-Zahl                          |                   |
| Bleimantel                              |                   |
| Konzentrischer Leiter                   |                   |
| Bewehrung                               |                   |
| Mantel-Material                         |                   |
| Mantel-Farbe                            |                   |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2           |                   |
| Flammwidrig                             |                   |
| Raucharm nach EN 61034-2                |                   |
| Isolationserhalt                        |                   |
| Funktionserhalt                         |                   |
| Außendurchmesser ca.                    | 15mm              |
| Zul. max. Leitertemperatur              | 70°C              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung | 50°C              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest         | -40...70°C        |
| Nennspannung U <sub>0</sub>             | 0.6kV             |
| Nennspannung U                          | 1kV               |

Verschiedene-Diverse NAYY-J 1x 50 RM S Alu-Erdkabel Leiter-Material Al, Leiter-Nennquerschnitt 50mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdräftig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

15mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Als Energiekabel zur festen Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen, Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.

[Verschiedene-Diverse NAYY-J 1x 50 RM S Alu-Erdkabel online kaufen](#)