Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich.

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1006505
EAN	4024941170192
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	17019
Hersteller-Typ	17019
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	16A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	7h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Absicherung	
Militärausführung	

Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich.

17019 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, Schutzart (IP) IP44, Schalter mechanische Verriegelung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Absicherung D-Sicherung, Wandsteckdose GT abschaltbar, verriegelt, abgesichert 16A 4p 500V 7h IP44 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 4,0 qmm Gehäusegrösse: 365x134 Kabeleinführung: - M32/M25 oben - M32/M25 unten Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus PA6 RAL 9011 - Kontakte Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing

blank - Material des Sicherungsklappfensterniets Messing vernickelt Kennfarbe: - schwarz RAL 9011 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar - Leitungseinführung zweimal oben und zweimal unten (offen) - in 0-Stellung abschliessbar für 3 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser bis 7mm - mit 3pol.

Sicherungssockel D II - Klappdeckel innen anscharniert - mit mechanischer Doppel-Verriegelung - Verriegelung im Gehäuse-Unterteil Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich. online kaufen