

## One-way light barrier OS150075

### Allgemeine Informationen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET6304773            |
| EAN            |                      |
| Producer       | Ipf Electronic       |
| Producer-Model | OS150075             |
| Producer-Typ   | OS150075             |
| min. Order     |                      |
| Class          | Einweg-Lichtschranke |

### Technische Informationen

|   |        |
|---|--------|
| Lieferumfang des Einwegsyster                           |        |
| Vorausfallmeldung                                       |        |
| Mit Zeitfunktion  |        |
| Bemessungsschaltabstand                                 | 6000mm |
| Max. Schaltabstand                                      | 6000mm |
| Max. Ausgangsstrom                                      | 0mA    |
| Reflektor im Lieferumfang enth                          |        |
| Analogausgang 0 V ... 10 V                              |        |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA                            |        |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA                            |        |
| Analogausgang -10 V ... +10 V                           |        |
| Mit sonstigem Analogausgang                             |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle                         |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface            |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle                         |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet               |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle                         |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS                |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle                         |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232                  |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle                         |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485                  |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle                         |        |
| Mit Kommunikationsschnittstelle SSI                     |        |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge                          |        |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |        |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-/                        |        |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge          |        |

---

|  |       |
|--|-------|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas               |       |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gehäusebauform    |       |
| Breite des Sensors                               | 15mm  |
| Höhe des Sensors                                 | 30mm  |
| Länge des Sensors                                | 30mm  |
| Bemessungssteuerspeisespannung bei DC            | 10V   |
| Spannungsart                                     | DC    |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte |       |
| Wellenlänge des Sensors                          | 880nm |
| Lichtart   |       |
| Mit Wiederanlaufsperr                            |       |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen               |       |
| Schutzart (IP)                                   |       |

[One-way light barrier OS150075 online kaufen](#)