

Limit signal transmitter Active 48 V 50 Hz 231197

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0791484
EAN	
Producer	Pepperl+Fuchs Proz.
Producer-Model	231197
Producer-Typ	KFU8-UFC-EX1.D
min. Order	
Class	Grenzsinalgeber

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsversorgungsspannung	48...253 AC
Bemessungsbetriebsfrequenz	50...60 Hz
Bemessungsversorgungsspannung	20...99 DC
Anzahl der Eingangsbereiche -€	
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -€	
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -€	
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V	

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche +	
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 5	
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 1	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 4	
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 2	
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA	
Anzahl der festen Eingänge	
Anzahl der wählbaren Eingänge	
Schaltspannung	250V
Schaltstrom	2A
Anzahl der Kanäle	
Ausgangskreis Relais Schließer	
Ausgangskreis Relais Wechsler	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 4	
Störmeldeausgang	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen	
Höhe	119mm
Breite	40mm
Tiefe	115mm
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen Ar	
Montageart	

Schutzart (IP)

[Limit signal transmitter Active 48 V 50 Hz 231197 online kaufen](#)