

## Movement sensor complete Movement sensor 21703230101

### Allgemeine Informationen

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Products_Model | ET1549008                |
| EAN            | 4051268094825            |
| Producer       | Hera                     |
| Producer-Model | 21703230101              |
| Producer-Typ   | 21703230101              |
| min. Order     |                          |
| Class          | Bewegungsmelder komplett |

### Technische Informationen

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Ausführung                            |      |
| Konstantlichtregelung                 |      |
| HLK-Ansteuerung                       |      |
| Zwangsabschaltung                     |      |
| Tierschneise                          |      |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung |      |
| Vernetzbar                            |      |
| Optimale Montagehöhe                  | 1.5m |
| Treppenhausüberwachung                |      |
| Überbrückungsschalter                 |      |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 2.5m |
| Max. Reichweite frontal               | 2.5m |
| Erfassungsfeld Durchmesser at 2m      |      |
| Geeignet für drahtlose Übertragung    |      |
| Fernbedienbar                         |      |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar   |      |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        |      |
| Mit Signaleinheit                     |      |
| Teach-Funktion für Ansprechhe         |      |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz        |      |
| Montageart                            |      |
| Werkstoff                             |      |
| Werkstoffgüte                         |      |
| Halogenfrei                           |      |
| Oberfläche                            |      |
| Ausführung der Oberfläche             |      |
| Farbe                                 |      |
| Schutzart (IP)                        |      |

---

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Min. Einschaltdauer         | 10s       |
| Max. Einschaltdauer         | 3min      |
| Erfassungswinkel horizontal | 80...80°  |
| Max. Schaltleistung         | 250W      |
| Temperatur                  | 0...45°C  |
| Nebenstelleneingang         |           |
| Frequenz                    | 50...60Hz |
| Alarmfunktion               |           |

[Movement sensor complete Movement sensor 21703230101 online kaufen](#)

