

Low voltage power cable Cu, bare 35 mm² NYY-O 1x35 RM S

Allgemeine Informationen

| | | |
|----------------|----------------------|---|
| Products_Model | ET0200009 | |
| EAN | | |
| Producer | Verschiedene-Diverse | |
| Producer-Model | NYY-O 1x 35 RM Eca | S |
| Producer-Typ | NYY-O 1x 35 RM | |
| min. Order | | |
| Class | Starkstromkabel | |



Technische Informationen

| | |
|--|-------------------|
| Leiter-Material | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 35mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Leiter-Form | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Beidraht | |
| Bleimantel | |
| Konzentrischer Leiter | |
| Bewehrung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Isolationserhalt | |
| Funktionserhalt | |
| Außendurchmesser ca. | 14.1mm |
| Zul. max. Leitertemperatur | 70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | 70°C |
| Nennspannung U ₀ | 0.6kV |
| Nennspannung U | 1kV |

[Low voltage power cable Cu, bare 35 mm² NYY-O 1x35 RM S online kaufen](#)