

Movement sensor complete Presence detector 002749

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------------|
| Products_Model | ET6400851 |
| EAN | 4007841002749 |
| Producer | Steinel |
| Producer-Model | 002749 |
| Producer-Typ | IR Quattro DALI |
| min. Order | |
| Class | Bewegungsmelder komplett |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Ausführung | |
| Sensortyp | |
| Mit DALI-Schnittstelle | |
| Konstantlichtregelung | |
| HLK-Ansteuerung | |
| Zwangsabschaltung | |
| Tierschneise | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Vernetzbar | |
| Optimale Montagehöhe | 2.5m |
| Treppenhausüberwachung | |
| Überbrückungsschalter | |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 3.5m |
| Max. Reichweite frontal | 3.5m |
| Erfassungsfeld Durchmesser at 7m | |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | |
| Fernbedienbar | |
| Mit Fernbedienung | |
| Ansprechempfindlichkeit einstel | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Mit Signaleinheit | |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsa | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Schutzart (IP) | |
| Spannungsart | |
| Nennspannung | 230V |
| Min. Einschaltdauer | 30s |
| Max. Einschaltdauer | 30min |
| Ausschaltverzögerung | 1800s |
| Erfassungswinkel horizontal | 0...360° |
| Ansprechelligkeit | 10...1000lx |
| Max. Schaltleistung | 2000W |
| Geeignet für C-Last | |
| Temperatur | -25...55°C |
| Anzahl der Schaltzonen | |
| Max. Einschaltstrom | 800A |
| Nebenstelleneingang | |
| Frequenz | 50...60Hz |
| Alarmfunktion | |

[Movement sensor complete Presence detector 002749 online kaufen](#)

