

Fieldbus, decentr. periphery - analogue I/O module 24 V 750-475

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0401446
EAN	4045454439620
Producer	WAGO Kontakttechnik
Producer-Model	750-475
Producer-Typ	750-475
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Mod



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5 24...24V

Versorgungsspannung bei AC 60Hz 24V

Versorgungsspannung bei DC 24...24V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Eingang, Strom

Eingang, Spannung

Eingang, Widerstand

Eingang, Widerstandsthermometer

Eingang, Thermoelement

Eingangssignal konfigurierbar

Auflösung der Analogeingänge 12Bit

Ausgang, Strom

Ausgang, Spannung

Ausgangssignal konfigurierbar

Anzahl der analogen Eingänge

Anzahl der analogen Ausgänge

Analoge Eingänge konfigurierbar

Analoge Ausgänge konfigurierbar

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir

Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Anzahl der HW-Schnittstellen p

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

-
- Unterstützt Protokoll für CAN
 - Unterstützt Protokoll für INTERBUS
 - Unterstützt Protokoll für ASI
 - Unterstützt Protokoll für KNX
 - Unterstützt Protokoll für MODBUS
 - Unterstützt Protokoll für Data-H
 - Unterstützt Protokoll für DeviceNet
 - Unterstützt Protokoll für SUCONA
 - Unterstützt Protokoll für LON
 - Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
 - Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
 - Unterstützt Protokoll für SERCOS
 - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
 - Unterstützt Protokoll für EtherCAT
 - Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
 - Unterstützt Protokoll für DeviceLine
 - Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
 - Unterstützt Protokoll für PROFISafe
 - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
 - Unterstützt Protokoll für sonstig
 - Funkstandard Bluetooth
 - Funkstandard WLAN 802.11
 - Funkstandard GPRS
 - Funkstandard GSM
 - Funkstandard UMTS
 - IO-Link Master
 - Systemkomponente
 - Schutzart (IP)
 - Ausführung des elektrischen Anschlusses
 - Feldbusanschluss über separaten Bus
 - Tragschienenmontage möglich
 - Wand-/Direktmontage möglich
 - Fronteinbau möglich
 - Rack-Montage möglich
 - Geeignet für Sicherheitsfunktionen
 - Zugehöriges Betriebsmittel (Ex) / Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
 - Explosionsschutz-Kategorie für Zone 0
 - Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Höhe	64mm
Tiefe	100mm

[Fieldbus, decentr. periphery - analogue I/O module 24 V 750-475 online kaufen](#)

