Riello UPS Line-Interakt. USV-Anlage Vision 800-2000 VA VST 2000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802144
EAN	
Hersteller	Riello UPS
Hersteller-ArtNr	156093
Hersteller-Typ	VST 2000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage

Technische Informationen

Eingangsspannung	160...294V
Ausgangsscheinleistung	2000VA
Höhe	247mm
Breite	160mm
Überbrückungszeit Volllast	6min
Tiefe	443mm
Gewicht	18.5kg
USV-Technologie	
Bauform	

Riello UPS Line-Interakt.

USV-Anlage Vision 800-2000 VA VST 2000 Eingangsspannung 160 ...

294V, Ausgangsscheinleistung 2000VA, Höhe 247mm, Breite 160mm, Überbrückungszeit Volllast 6min, Tiefe 443mm, Gewicht 18,5kg, USV-Technologie Line-Interaktiv, Bauform Standgerät, Line-Interaktive USV-Anlage (Typ VI-SS-311 nach IEC 62040-3) mit LCD Anzeige, Sinus-Wechselrichter, RS232- und USB-Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten, Powershare, Hot-Swap für Batterie und Shutdown-Software für Windows NT/2000/2003/XP/Vista, Novell und Linux.

Leistungsfaktor im Ausgang: 0,8

Riello UPS Line-Interakt. USV-Anlage Vision 800-2000 VA VST 2000 online

kaufen