

NAMUR switching amplifier 2902829

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5505371
EAN	4046356682350
Producer	Phoenix Contact
Producer-Model	2902829
Producer-Typ	MINIMCRSLUIILPNC
min. Order	
Class	Trennverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	30V DC
Bemessungsversorgungsspannung	30V DC
Anzahl der Eingangsbereiche -	1
Anzahl der Eingangsbereiche -	100 mV ... +100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -	1
Anzahl der Eingangsbereiche -	500 mV ... +500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -	1
Anzahl der Eingangsbereiche -	2 V ... +2 V
Anzahl der Eingangsbereiche -	2
Anzahl der Eingangsbereiche -	5 V ... +5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -	1
Anzahl der Eingangsbereiche -	20 V ... +20 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 24 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	1 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	2
Anzahl der Eingangsbereiche	+5 V ... -5 V



Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 5
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 4
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -1
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 2
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche C
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche C
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche C
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche C
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche C
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche C
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V
Anzahl der Ausgangsbereiche C
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 2
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 5	
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 1	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 4	
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 2	
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA	
Schaltspannung	0V
Anzahl der Kanäle	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen	
Höhe	93.1mm
Breite	6.2mm
Tiefe	102.5mm
Leistungsaufnahme	0.028W
Betriebstemperatur	-25...70°C
Temperaturdrift	0.005%/K
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Montageart	
Schutzart (IP)	

[NAMUR switching amplifier 2902829 online kaufen](#)