

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 32A 3p 16

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1006476
EAN	4024941164504
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	16450
Hersteller-Typ	16450
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	32A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	3h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Militärausführung	



Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 32A 3p 16450 IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 >50-250 V DC grau, Uhrzeit-Stellung 3h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP44, Schalter mechanische Verriegelung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Wandsteckdose GT abschaltbar, verriegelt 32A 3p >50V bis 250V DC 3h IP44 Gleichstrom (DC) Maximaler Leiterquerschnitt - 10,0 qmm Gehäusegrösse: 225x118 Kabeleinführung: - M25 Anschluss technik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank Kennfarbe: - grau RAL 7035 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar - Leitungseinführung zweimal oben und zweimal unten (offen) - in 0-Stellung abschliessbar für 3 Vorhängeschlösser mit

Bügeldurchmesser bis 7mm - Klappdeckel innen anscharniert - mit mechanischer Doppel-Verriegelung - Verriegelung im Gehäuse-Unterteil
Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

[Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 32A 3p 16 online kaufen](#)

