

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 24m EKW 4W SLE LEDiSC/C Wand ws

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3300643
EAN	4015120061806
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10061806
Hersteller-Typ	SLE LEDiSC/C Wand ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte



Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Art der Kennzeichnung	
Geeignet für Kennzeichnungsart	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Einspeisung	
Nennspannung	207...253V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	70mm
Breite	245mm
Höhe/Tiefe	147mm
Erkennungsweite	24m

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 24m EKW 4W SLE LEDiSC/C Wand ws
 Montageart Wandanbau, Leuchtmittel LED, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,
 Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Art der
 Kennzeichnung nur einseitig, Geeignet für Kennzeichnungsart
 Einlegeblatt/-platte, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest,
 Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss

(VDE 0100-718, VDE 0108-100), Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 207 ...

253V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Nennbetriebsdauer 3h, Mit Leuchtmittel, Länge 70mm, Breite 245mm, Höhe/Tiefe 147mm, Erkennungsweite 24m, Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler).

3 h Modus nutzt die Piktogrammebeleuchtung und Downlight Funktion / 8 h Modus nutzt die Piktogrammebeleuchtung im Notbetrieb.

Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes.

Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot).

Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten.

Inklusive NiMh-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

Anschluss mittels Steckklemmen.

Leitungseinführung wahlweise von hinten oder oben (selbstdichtende Membrane).

Gehäuse aus ABS.

[ESYLUX ESYLUX Notleuchte 24m EKW 4W SLE LEDiSC/C Wand ws online](#)



[kaufen](#)

