

Position switch with interlocking 3500 N 101186203

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Products_Model | ET6314820 |
| EAN | 4030661326948 |
| Producer | Schmersal |
| Producer-Model | 101186203 |
| Producer-Typ | AZM415-02/02ZPK 24 |
| min. Order | |
| Class | Positionsschalter mit Zuhaltung |



Technische Informationen

| | |
|--|-------------------------------------|
| Mit Statusanzeige | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Zuhaltekraft | 3500N |
| Mit Fluchtentriegelung | |
| Art der Verriegelung | |
| Bemessungssteuerspeisespannung | 24...24V Magnetantrieb bei AC 50 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung | 24...24V bei AC 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung | 24...24V Magnetantrieb bei DC |
| Breite des Sensors | 152mm |
| Höhe des Sensors | 100mm |
| Länge des Sensors | 46.5mm |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | |
| Anzahl der Kontakte als Wechs | |
| Ausführung des Schaltglieds | |
| Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC | 4A |
| Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC | DC-13, 24 V |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusebeschichtung | |
| Ausführung der Schnittstelle | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25...50°C |
| Schutzart (IP) | |

[Position switch with interlocking 3500 N 101186203 online kaufen](#)

