

Busch-Jaeger Wächter br MasterLINE Premium 6848 AGM-201

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401173
EAN	4011395151150
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006800A2577
Hersteller-Typ	6848 AGM-201
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Konstantlichtregelung	
Zwangsabschaltung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Max. Reichweite zu einer Seite	16m
Max. Reichweite frontal	16m
Erfassungsfeld Durchmesser at 32m	
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	8...220°
Ansprechhelligkeit	0.5...1000lx

Temperatur	-25...55°C
Max. Einschaltstrom	80A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz

Busch-Jaeger Wächter br MasterLINE Premium 6848 AGM-201 Ausführung Bewegungsmelder, Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 16m, Max.

Reichweite frontal 16m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 32m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8017, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 8 ...

220°, Ansprechhelligkeit 0,5 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 3680W, Temperatur -25 ...

55°C, Max.

Einschaltstrom 80A, Frequenz 50 ...

60Hz, Farbvariante braun, Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.

Für potenzialfreien Betrieb.

Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen.



Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb.

Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).

Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.

Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.

Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.

Mit Profillinse für beste Erfassung.

Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.

Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten.

Mit integrierter Demontageerschwerne.

Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.

Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.

Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.

Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.

Mit automatischer Störunterdrückung.

Mit automatischer Blendsicherheit.

Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.

Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.

Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

[Busch-Jaeger Wächter br MasterLINE Premium 6848 AGM-201 online kaufen](#)

