

WAGO Kontakttechnik Classic-Netzgerät m.USV 230/24V 5A 787-1675

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793374
EAN	4050821502616
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	787-1675
Hersteller-Typ	787-1675
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

Technische Informationen

Spannungsart der Versorgung:

1. Ausgangsspannung	23...28.5V
2. Ausgangsspannung	18.5...27.5V
Max. Ausgangsstrom 1	5A

Ausgangsspannung einstellbar

Nennwert Ausgangsspannung 124V

Nennwert Ausgangsstrom 1 5A

Kurzschlussfest

Bemessungsversorgungsspann 85...264V

Bemessungsversorgungsspannung 85...264V AC 60 Hz

Ausgangsspannung geregelt

Stabilisiert

Ausführung des elektrischen Ar

Tragschienenmontage möglich

Wandmontage möglich

Geeignet für Reiheneinbau

Breite in Teilungseinheiten

Direktmontage möglich

Breite 60mm

Höhe 127mm

Tiefe 135.5mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Schutzart (IP)



WAGO Kontakttechnik Classic-Netzgerät m.USV 230/24V 5A 787-1675
Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1.

Ausgangsspannung 23 ...

28,5V, 2.

Ausgangsspannung 18,5 ...

27,5V, Max.

Ausgangsstrom 1 5A, Ausgangsspannung einstellbar, Nennwert Ausgangsspannung 1 24V, Nennwert Ausgangsstrom 1 5A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 85 ...

264V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 85 ...

264V, Ausgangsspannung geregelt, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite in Teilungseinheiten 4, Breite 60mm, Höhe 127mm, Tiefe 135,5mm, Schutzart (IP) IP20, Mit integrierter Lade- und Kontrolleinheit zum Aufbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).

Battery control-Technologie zur schonenden Ladung und vorausschauenden Wartung.

Potentialfreie Kontakte zur Funktionsüberwachung.

Drehschalter zur Einstellung der Pufferzeit vor Ort.

RS-232-Schnittstelle zur Parametrierung und Überwachung.

Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse I.

Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage.

Gekapselt für den Schaltschrankeinbau.

Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV).

[WAGO Kontakttechnik Classic-Netzgerät m.USV 230/24V 5A 787-1675 online](#)



[kaufen](#)

