

## PLC CPU-module 6ES74145HM060AB0

### Allgemeine Informationen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET6103262            |
| EAN            | 4019169234719        |
| Producer       | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 6ES74145HM060AB0     |
| Producer-Typ   | 6ES7414-5HM06-0AB0   |
| min. Order     |                      |
| Class          | SPS-Grundgerät       |

### Technische Informationen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl der Relaisausgänge                    |       |
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren              |       |
| Max. Anzahl der adressierbarer               |       |
| Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A |       |
| Ausführung                                   |       |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)        | 0,1ms |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir              |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET        |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s               |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422  |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s               |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY     |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U               |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel        |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen V               |       |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige        |       |
| Anzahl der analogen Ausgänge                 |       |
| Anzahl der analogen Eingänge                 |       |
| Anzahl der digitalen Eingänge                |       |
| Anzahl der digitalen Ausgänge                |       |
| Mit optischer Schnittstelle                  |       |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP             |       |
| Unterstützt Protokoll für PROFII             |       |
| Unterstützt Protokoll für CAN                |       |
| Unterstützt Protokoll für INTERI             |       |
| Unterstützt Protokoll für ASI                |       |
| Unterstützt Protokoll für KNX                |       |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS             |       |



---

|   |       |
|---|-------|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet                   |       |
| Unterstützt Protokoll für SUCOM                       |       |
| Unterstützt Protokoll für LON                         |       |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB                      |       |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA                |       |
| Unterstützt Protokoll für SERCC                       |       |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus         |       |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP                 |       |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |       |
| Unterstützt Protokoll für DeviceLine                  |       |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety             |       |
| Unterstützt Protokoll für PROFISafe                   |       |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p                 |       |
| Unterstützt Protokoll für sonstig                     |       |
| Funkstandard Bluetooth                                |       |
| Funkstandard WLAN 802.11                              |       |
| Funkstandard GPRS                                     |       |
| Funkstandard GSM                                      |       |
| Funkstandard UMTS                                     |       |
| IO-Link Master  |       |
| Systemkomponente                                      |       |
| Redundanzfähigkeit                                    |       |
| Mit Display   |       |
| Speicherart   |       |
| Programmspeichererweiterung möglich                   |       |
| Tragschienenmontage möglich                           |       |
| Wand-/Direktmontage möglich                           |       |
| Fronteinbau möglich                                   |       |
| Rack-Montage möglich                                  |       |
| Geeignet für Sicherheitsfunktion                      |       |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)                    |       |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex                        |       |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas                    |       |
| Explosionsschutz-Kategorie für                        |       |
| Breite  | 50mm  |
| Höhe  | 290mm |
| Tiefe   | 219mm |



[PLC CPU-module 6ES74145HM060AB0 online kaufen](#)

