

## PLC mounting rack 6ES74411AA050AE0

### Allgemeine Informationen

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Products_Model | ET6103265                |
| EAN            | 4019169246408            |
| Producer       | Siemens Indus.Sector     |
| Producer-Model | 6ES74411AA050AE0         |
| Producer-Typ   | 6ES7441-1AA05-0AE0       |
| min. Order     |                          |
| Class          | SPS-Kommunikations-Modul |

### Technische Informationen

|   |  |
|---|--|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir                       |  |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET                 |  |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422           |  |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY              |  |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U                        |  |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel                 |  |
| Anzahl der HW-Schnittstellen V                        |  |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige                 |  |
| Mit optischer Schnittstelle                           |  |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP                      |  |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB                      |  |
| Unterstützt Protokoll für CAN                         |  |
| Unterstützt Protokoll für INTERF                      |  |
| Unterstützt Protokoll für ASI                         |  |
| Unterstützt Protokoll für KNX                         |  |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS                      |  |
| Unterstützt Protokoll für Data-H                      |  |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet                   |  |
| Unterstützt Protokoll für SUCOF                       |  |
| Unterstützt Protokoll für LON                         |  |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB                      |  |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA                |  |
| Unterstützt Protokoll für SERCC                       |  |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus         |  |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet                    |  |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |  |



---

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety

Unterstützt Protokoll für PROFI:

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p

Unterstützt Protokoll für sonstig

Funkstandard Bluetooth

Funkstandard WLAN 802.11

Funkstandard GPRS

Funkstandard GSM

Funkstandard UMTS

Redundanzfähigkeit

Art der Datenübertragung

Übertragungsrate 115.2kBit/s

Mit Potenzialtrennung

Geeignet für Sicherheitsfunktior

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex

Explosionsschutz-Kategorie für Gas

Explosionsschutz-Kategorie für

Breite 25mm

Höhe 290mm

Tiefe 210mm

[PLC mounting rack 6ES74411AA050AE0 online kaufen](#)

