

Low voltage power cable Cu, bare 50 mm² NYCWY 4x50 SM/25 S

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0201610
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NYCWY 4x 50SM/ 25 Eca S
Producer-Typ	NYCWY 4x 50 SM/25
min. Order	
Class	Starkstromkabel



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	50mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt	25mm ²
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	36.2mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-5...70°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

[Low voltage power cable Cu, bare 50 mm² NYCWY 4x50 SM/25 S online kaufen](#)