


Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 6ES71548FX000AB0

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Products_Model | ET5506307 |
| EAN | 4025515080312 |
| Producer | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 6ES71548FX000AB0 |
| Producer-Typ | 6ES7154-8FX00-0AB0 |
| min. Order | |
| Class | Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät |



Technische Informationen

| | |
|---|--------------|
| Mit integrierter Stromversorgung | |
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz | 0...0V |
| Eingangsspannung bei AC 60 Hz | 0...0V |
| Eingangsspannung bei DC | 20.4...28.8V |
| Art der Eingangsspannung | |
| Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz | 0A |
| Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz | 0A |
| Art der Ausgangsspannung | |
| Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz | 0A |
| Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz | 0A |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen V | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |

Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCOM
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für SERCC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIB
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für EtherNet
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für PROFIB
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstig
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Funkstandard UMTS
IO-Link Master
Systemkomponente
Schutzart (IP)
Anzahl der Steckplätze
Mit steckbaren Baugruppen, dig
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A
Mit steckbaren Baugruppen, Ko
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module
Mit steckbaren Baugruppen, Ze
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige
Mit Potenzialtrennung
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Buskoppler für modularen Static
Wand-/Direktmontage möglich
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Geeignet für Sicherheitsfunktion
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex
Explosionsschutz-Kategorie für Gas

| | |
|--------|-------|
| Breite | 135mm |
| Höhe | 130mm |
| Tiefe | 65mm |

[Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 6ES71548FX000AB0 online kaufen](#)

