

Verschiedene-Diverse SIA 1,0 ws Ri.100 Silikon-Einzelad

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0135148
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	SIA 1,0 ws Ri.100
Hersteller-Typ	SIA 1,0 ws
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	2.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	180°C
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse SIA 1,0 ws Ri.100 Silikon-Einzelader
Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Farbe weiß, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

2,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinkt, Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen.

Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut.

Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte

Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen.

Die Isolation ist tropfenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Beim Brennen der Leitung verbleibt auf dem Leiter eine isolierende Silicium-Dioxidschicht, die einen Kurzschluss verhindern kann.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse SIA 1,0 ws Ri.100 Silikon-Einzelad online kaufen](#)