

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 2x0,75 0015102 T300

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7605031
EAN	4044774542768
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0015102/300
Hersteller-Typ	0015102 T300
Verpackungseinheit	300 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	6.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...70°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 2x0,75 0015102 T300
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 2,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm
 über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC,
 Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

6,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 150 - H05VV5-F harmonisierte PVC Steuerleitung mit UL/CSA AWM, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, UL 600V, HAR 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 2x0,75 0015102 T300 online](#)

[kaufen](#)

