

Passive sensor-actuator interface 1452770

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Products_Model | ET6316067 |
| EAN | 4046356553513 |
| Producer | Phoenix Contact |
| Producer-Model | 1452770 |
| Producer-Typ | SACB-6/12-C SCO P |
| min. Order | |
| Class | Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |



Technische Informationen

| | |
|--|---------------------------|
| Ausführung des Abgangs für St | |
| Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung | |
| Anschlussart Haubenversion | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt für Aderführung ohne Aderendhülse (Haubenversion) | 0.14...1.5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt für Aderführung mit Aderendhülse (Haubenversion) | 0.14...1.5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt Mehrdrähtig (Haubenversion) | 0.14...1.5mm ² |
| Kabelverschraubung für Kabel | 7...12mm |
| Länge der vorkonfektionierten Leitung | |
| Kabellänge konfigurierbar | |
| Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze | |
| Anzahl der Kanäle pro Steckpla | |
| Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen | |
| Polzahl der Sensor-/Aktor-Steck | |
| Bemessungsspannung | 120V |
| Betriebsspannung | 120...120V |
| Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal | |
| Max. Strombelastbarkeit pro An 4A | |
| Max. Summenstrom | 10A |
| Werkstoff des Kontaktgrundkörp | |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze | |
| Mit LED-Anzeige | |
| Mit Potenzialtrennung | |
| Anschluss für NPN-Sensoren | |
| Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusefarbe | |

Schutzart (IP)

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Breite 54mm

Höhe 43mm

Länge 123mm

[Passive sensor-actuator interface 1452770 online kaufen](#)

