

## Jung KNX Präsenzmelder alpinws integr. Busankoppler 3361-1 WW

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6514573
EAN	4011377095489
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	3361-1WW
Hersteller-Typ	3361-1 WW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



### Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Betriebsartenschalter	
Ansprechelligkeit einstellbar	
Optimale Montagehöhe	3m
Max. Reichweite zu einer Seite	10m
Max. Reichweite frontal	2.5m
Erfassungsfeld Durchmesser at 20m	
Erfassungswinkel vertikal	0...80°
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Anzahl der Kanäle	

Jung KNX Präsenzmelder alpinws integr.

Busankoppler 3361-1 WW Bussystem KNX, Ausführung Präsenzmelder,

Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Busankopplung inklusive, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 3m, Max.

Reichweite zu einer Seite 10m, Max.

Reichweite frontal 2,5m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 20m, Erfassungswinkel vertikal 0 ...

80°, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Anzahl der Kanäle 2, KNX Präsenzmelder/Deckenwächter Universal, mit integriertem Busankoppler und integriertem Helligkeitssensor, ETS-Produktfamilie: Physikalische Sensoren, Produkttyp: Bewegungsmelder, Nennspannung KNX: DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX: maximal 12,5 mA, Anschluss Bus: Anschluss- und Abzweigklemme, 3 PIR-Sensoren, Erfassungsfeld: 360°, Reichweite: ca.

16 m, Helligkeitssensor: Messbereich: 0 bis 2000 lx, Erfassungsbereich (Ø): 2 m, 5 Funktionsblöcke zur Bewegungs- bzw.

Präsenzerfassung mit je 2 Ausgängen, Funktionsblöcke umschaltbar, z.

B.

für Tag-/Nachtbetrieb, manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr.: KNX PM FB IR), PIR-Sensoren separat auswertbar, Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten, Lichtregelung mit maximal 3 Kanälen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separate Konfiguration von Anregel-, Regel- und Abregelphase, Lichtregelung mit Präsenzmelderfunktion kombinierbar, Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb, Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler, Erfassungsbereich erweiterbar durch Parallelschalten mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle, Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit, Status-LED: blinkt bei Bewegungserfassung je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur während des Gehtestbetriebs, relative Feuchte: 5 bis 93 % (keine Betauung), Lager- und Transporttemperatur: ?

25 bis + 70 °C, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Schutzklasse: III

[Jung KNX Präsenzmelder alpinws integr. Busankoppler 3361-1 WW online kaufen](#)

