

## ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP, 360 Grad, WH PDC36024D

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401678
EAN	4015120425790
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10425790
Hersteller-Typ	PDC36024DIMplusSlave
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



### Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	10m
Max. Reichweite zu einer Seite	16m
Max. Reichweite frontal	2m
Erfassungsfeld Durchmesser	at 32m
Ansprechempfindlichkeit	einstellbar
Ansprechhelligkeit	einstellbar
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	0s
Max. Einschaltdauer	0min
Ausschaltverzögerung selbstler	
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP, 360 Grad, WH  
PDC36024DIMplusSlave Ausführung Präsenzmelder, Montageart Unterputz,  
Montagehöhe 10m, Max.

Reichweite zu einer Seite 16m, Max.

Reichweite frontal 2m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 32m,  
Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für  
Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 0s, Max.

Einschaltdauer 0min, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, \"Slave\"-Präsenzmelder zur  
Erweiterung des Erfassungsbereiches eines \"Master\"-Präsenzmelders mit 360°  
Erfassungsbereich für die Deckenmontage.

Reichweite von bis zu 32 m, elliptischer Erfassungsbereich von 32 m in der Länge  
und 4 m in der Breite, bei einer Montagehöhe von 10 m (maximale Montagehöhe  
ca.

15 m).

Für eine kostengünstige Systemerweiterung, maximal 10  
\"Slave\"-Präsenzmelder an einen \"Master\" anschließbar.

Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis ca.

15 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc..

Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich.

Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per  
DIP-Schalter.

Standardausführung als Unterputzgerät.

Aufputz- bzw.

Deckeneinbaumontage mit Zubehör.

Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe \"silber\" als Zubehör erhältlich).

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

Anschluss des \"Slave\"-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP, 360 Grad, WH PDC36024D](#)

[online kaufen](#)

