

## Low voltage power cable Al 95 mm<sup>2</sup> NAYY-J 5x95 RM S

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0211097
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NAYY-J 5x 95 RM Eca S
Producer-Typ	NAYY-J 5x 95 RM
min. Order	
Class	Starkstromkabel



### Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	95mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	45mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung	50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-40...70°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	0.6kV
Nennspannung U	1kV

[Low voltage power cable Al 95 mm<sup>2</sup> NAYY-J 5x95 RM S online kaufen](#)