

Light scanner, energetic 119899

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6316883
EAN	
Producer	Pepperl+Fuchs Fabrik
Producer-Model	119899
Producer-Typ	AIR30-8-H-2500/38a
min. Order	
Class	Lichttaster energetisch

Technische Informationen

Tastweite	550...1000mm
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Max. Schaltabstand	2500mm
Max. Ausgangsstrom	200mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	

Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	123mm
Höhe des Sensors	31.5mm
Länge des Sensors	65mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Spannungsart	
Laserschutzklasse	
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperr	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	
Umgebungstemperatur	-20...60°C
Bemessungssteuerspeisespannung	10...48V bei DC

[Light scanner, energetic 119899 online kaufen](#)