

## Verschiedene-Diverse Niedervoltltg.2x2,5 Sp.100 Niedervoltleitun

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0102419
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	Niedervoltltg.2x2,5 Sp.100
Hersteller-Typ	Niedervoltltg.2x2,5
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	7.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...90°C
Nennspannung U	24V

Verschiedene-Diverse Niedervoltltg.2x2,5 Sp.100 Niedervoltleitung  
 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 2,  
 Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Farbe  
 schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U 24V, Als Verbindungsleitung zwischen Transformator

und Halogenleuchten in Niederspannungssystemen.

[Verschiedene-Diverse Niederspannung 2x2,5 Sp.100 Niederspannung online kaufen](#)