

## Riello UPS USV-Anlage Line-Interaktiv NPW2000

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802764
EAN	
Hersteller	Riello UPS
Hersteller-ArtNr	155577
Hersteller-Typ	NPW2000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage



### Technische Informationen

Eingangsspannung	172...276V
Ausgangsscheinleistung	2000VA
Höhe	205mm
Breite	146mm
Überbrückungszeit Vollast	1min
Tiefe	397mm
Gewicht	11.5kg
Netzwerkmanagementfähig	
USV-Technologie	
Bauform	

Riello UPS USV-Anlage Line-Interaktiv NPW2000 Eingangsspannung 172 ...

276V, Ausgangsscheinleistung 2000VA, Höhe 205mm, Breite 146mm, Überbrückungszeit Vollast 1min, Tiefe 397mm, Gewicht 11,5kg, Netzwerkmanagementfähig, USV-Technologie Line-Interaktiv, Bauform Standgerät, Line-Interaktive USV-Anlage (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3) mit trapezförmiger Ausgangsspannung im Batteriebetrieb, IEC-Steckdosen, LED-Anzeige und USB-Schnittstelle.

Für alle Modelle gibt es eine kostenlose Shutdown-Software als Download vom Internet für Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista, Novell und Linux Betriebssysteme.

[Riello UPS USV-Anlage Line-Interaktiv NPW2000 online kaufen](#)