

## Contrast sensor 1 BKT0003

### Allgemeine Informationen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Products_Model | ET6317111         |
| EAN            |                   |
| Producer       | Balluff           |
| Producer-Model | BKT0003           |
| Producer-Typ   | BKT 67M-003-U-S92 |
| min. Order     |                   |
| Class          | Kontrasttaster    |



### Technische Informationen

|   |                 |
|---|-----------------|
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge                          |                 |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |                 |
| Analogausgang 0 V ... 10 V                              |                 |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA                            |                 |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA                            |                 |
| Analogausgang -10 V ... +10 V                           |                 |
| Ausführung des elektrischen Ar                          |                 |
| Ausführung des Schaltausgangs                           |                 |
| Ausführung der Schaltfunktion                           |                 |
| Mit Austastfunktion                                     |                 |
| Betriebsmittel-Schutzklasse                             |                 |
| Bemessungssteuerspeisespannung                          | 10...30V bei DC |
| Spannungsart  |                 |
| Breite des Sensors                                      | 32mm            |
| Höhe des Sensors  | 82mm            |
| Länge des Sensors                                       | 64mm            |
| Einstellverfahren                                       |                 |
| Gehäusebauform  |                 |
| Leerlaufstrom   | 85mA            |
| Lichtart  |                 |
| Mit Lichtleiter-Anschluss                               |                 |
| Max. Ausgangsstrom                                      | 100mA           |
| Nenntastweite   | 12mm            |
| Schaltfrequenz  | 20000Hz         |
| Schutzart (IP)  |                 |
| Umgebungstemperatur                                     | -10...55°C      |
| Mit Wechselobjektiv                                     |                 |
| Werkstoff der optischen Fläche                          |                 |



**elektrotools**

think smart, work simple

---

Mit Zeitfunktion  
Werkstoff des Gehäuses

[Contrast sensor 1 BKT0003 online kaufen](#)