Low voltage power cable Cu, bare 10 mm² NYCWY 4x10 RE/10 S

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0201606
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NYCWY 4x 10RE/ 10 Eca S
Producer-Typ	NYCWY 4x 10 RE/10
min. Order	
Class	Starkstromkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	10mm²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Konzentrischer Leiter-Nennquer	10mm²
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	21.5mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-5...70°C
Nennspannung U0	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Low voltage power cable Cu, bare 10 mm² NYCWY 4x10 RE/10 S online kaufen