

Striebel&John Standschrank SK II, IP55 TG512S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5609751
EAN	4011617100690
Hersteller	Striebel&John
Hersteller-ArtNr	2CPX010069R9999
Hersteller-Typ	TG512S
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leergehäuse

Technische Informationen

Montageart	
Art der Abdeckung	
Ausführung Deckel	
Art der Tür	
Mit Schloss	
Höhe	1850mm
Breite	1300mm
Tiefe	225mm
Einbautiefe	170mm
Innentiefe	222mm
RAL-Nummer	
Anzahl der Module	
Anzahl der Reihen	
Breite in Teilungseinheiten	
Anzahl der Öffnungen für Flans	
Anbaumöglichkeit	
Anzahl der Leitungseinführung	
Werkstoff des Gehäuses	
Oberfläche	
Mit Montageplatte	
Geeignet für Außengebrauch	
Geeignet für Blitzschutz	
Schutzart (IP)	
Schutzklasse	
Schlagfestigkeit	



Striebel&John Standschrank SK II, IP55 TG512S Montageart Aufputz, Art der Abdeckung ohne, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Tür Doppel, Mit

Schloss, Höhe 1850mm, Breite 1300mm, Tiefe 225mm, Einbautiefe 170mm, Innentiefe 222mm, RAL-Nummer 7035, Anzahl der Module 720, Anzahl der Reihen 12, Breite in Teilungseinheiten 60, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 5, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 260, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech/Kunststoff, Oberfläche pulverbeschichtet, Geeignet für Blitzschutz, Schutzart (IP) IP55, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK08, Leitungseinführung, Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Funktionserhalt 0 min in Anlehnung an , geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2/VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3/VDE 0660-600-3, IK-Code 10, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, Doppeltür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts und links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 5, Platzeinheiten 720, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst

[Striebel&John Standschrank SK II, IP55 TG512S online kaufen](#)

