

Striebel&John Wandschrank SK II, IP55 TL208S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5609763
EAN	4011617101260
Hersteller	Striebel&John
Hersteller-ArtNr	2CPX010126R9999
Hersteller-Typ	TL208S
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leergehäuse



Technische Informationen

Montageart	
Art der Abdeckung	
Ausführung Deckel	
Art der Tür	
Mit Schloss	
Höhe	1250mm
Breite	550mm
Tiefe	275mm
Einbautiefe	222.5mm
Innentiefe	272mm
RAL-Nummer	
Anzahl der Module	
Anzahl der Reihen	
Breite in Teilungseinheiten	
Anzahl der Öffnungen für Flans	
Anbaumöglichkeit	
Anzahl der Leitungseinführung	
Werkstoff des Gehäuses	
Oberfläche	
Mit Montageplatte	
Geeignet für Außengebrauch	
Geeignet für Blitzschutz	
Schutzart (IP)	
Schutzklasse	
Schlagfestigkeit	

Striebel&John Wandschrank SK II, IP55 TL208S Montageart Aufputz, Art der Abdeckung ohne, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Tür Einzel, Mit

Schloss, Höhe 1250mm, Breite 550mm, Tiefe 275mm, Einbautiefe 222,5mm, Innentiefe 272mm, RAL-Nummer 7035, Anzahl der Module 192, Anzahl der Reihen 8, Breite in Teilungseinheiten 24, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 2, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 104, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech/Kunststoff, Oberfläche pulverbeschichtet, Geeignet für Blitzschutz, Schutzart (IP) IP55, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK08, Leitungseinführung, Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Funktionserhalt 0 min in Anlehnung an, geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2/VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3/VDE 0660-600-3, IK-Code 10, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflügelige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Rasteinheit 8 RE, Bauhöhe 4, Feldbreite 2, Platzeinheiten 192, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst

[Striebel&John Wandschrank SK II, IP55 TL208S online kaufen](#)

