

Limit signal transmitter Active 24 V 50 Hz 110667

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0678299
EAN	4250184122975
Producer	BTR Netcom
Producer-Model	110667
Producer-Typ	KRS-E08 HR 24ACDC
min. Order	
Class	Grenzsinalgeber

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsversorgungsspannung	24 V AC
Bemessungsbetriebsfrequenz	50...60Hz
Bemessungsversorgungsspannung	24 V DC
Anzahl der Eingangsbereiche -€	
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -€	
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -€	
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V	



Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V
Anzahl der Eingangsbereiche +
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 5
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 4
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -1
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 2
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Anzahl der festen Eingänge
Anzahl der wählbaren Eingänge
Anzahl der Grenzwerte
Schaltspannung 250V
Schaltstrom 4A
Anzahl der Kanäle
Ausgangskreis Relais Schließer
Ausgangskreis Relais Wechsler
Anzahl der Ausgangskreise Tra
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp
Anzahl der Ausgangskreise Tra
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent
Anzahl der Ausgangsbereiche C
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Störmeldeausgang
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Höhe 60mm
Breite 22.5mm
Tiefe 60mm
Gerätebauform
Ausführung des elektrischen Ar
Montageart
Schutzart (IP)

[Limit signal transmitter Active 24 V 50 Hz 110667 online kaufen](#)

