Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 140034

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5506480
EAN	7640130095304
Producer	Eaton (Moeller)
Producer-Model	140034
Producer-Typ	XNE-4AO-U/I
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Mod

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5	0...0V
Versorgungsspannung bei AC 60 H	0V
Versorgungsspannung bei DC	20.4...28.8V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Eingang, Strom	
Eingang, Spannung	
Eingang, Widerstand	
Eingang, Widerstandsthermometer	
Eingang, Thermoelement	
Eingangssignal konfigurierbar	
Auflösung der Analogeingänge	0Bit
Ausgang, Strom	
Ausgang, Spannung	
Ausgangssignal konfigurierbar	
Auflösung der Analogausgänge	16Bit
Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Analoge Eingänge konfigurierbar	
Analoge Ausgänge konfigurierb	
Anzahl der HW-Schnittstellen	Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen	seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen	seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen	parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen W	
Anzahl der HW-Schnittstellen	sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBU	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Ausführung des elektrischen Ar	
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
SIL gemäß IEC 61508	
Performance Level nach EN ISO	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	

Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	13mm
Höhe	161.5mm
Tiefe	74.5mm

Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 140034 online kaufen