

Fieldbus, decentr. periphery - analogue I/O module 24 V 750-472

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---|
| Products_Model | ET0764222 |
| EAN | 4045454393250 |
| Producer | WAGO Kontakttechnik |
| Producer-Model | 750-472 |
| Producer-Typ | 750-472 |
| min. Order | |
| Class | Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Mod |



Technische Informationen

| | |
|---|----------|
| Versorgungsspannung bei DC | 24...24V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Eingang, Strom | |
| Eingang, Spannung | |
| Eingang, Widerstand | |
| Eingang, Widerstandsthermometer | |
| Eingang, Thermoelement | |
| Eingangssignal konfigurierbar | |
| Auflösung der Analogeingänge | 12Bit |
| Ausgang, Strom | |
| Ausgang, Spannung | |
| Ausgangssignal konfigurierbar | |
| Anzahl der analogen Eingänge | |
| Anzahl der analogen Ausgänge | |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |

| |
|---|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
| Unterstützt Protokoll für KNX |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS |
| Unterstützt Protokoll für Data-H |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
| Unterstützt Protokoll für SUCOM |
| Unterstützt Protokoll für LON |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
| Unterstützt Protokoll für SERCC |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
| Unterstützt Protokoll für DeviceL |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
| Unterstützt Protokoll für PROFIS |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
| Unterstützt Protokoll für sonstig |
| Funkstandard Bluetooth |
| Funkstandard WLAN 802.11 |
| Funkstandard GPRS |
| Funkstandard GSM |
| Funkstandard UMTS |
| IO-Link Master |
| Systemkomponente |
| Schutzart (IP) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
| Feldbusanschluss über separat |
| Tragschienenmontage möglich |
| Wand-/Direktmontage möglich |
| Fronteinbau möglich |
| Rack-Montage möglich |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
| Explosionsschutz-Kategorie für |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
| Breite 12mm |
| Höhe 64mm |



Tiefe

100mm

[Fieldbus, decentr. periphery - analogue I/O module 24 V 750-472 online kaufen](#)

