

## Low voltage power cable Cu, bare 2.5 mm<sup>2</sup> NYY-J 19x2,5 RE S

### Allgemeine Informationen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0200493             |
| EAN            |                       |
| Producer       | Verschiedene-Diverse  |
| Producer-Model | NYY-J 19x 2,5RE Eca S |
| Producer-Typ   | NYY-J 19x 2,5 RE      |
| min. Order     |                       |
| Class          | Starkstromkabel       |



### Technische Informationen

|   |                    |
|---|--------------------|
| Leiter-Material                         |                    |
| Leiter-Nennquerschnitt                  | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                           |                    |
| Leiter-Form                             |                    |
| Ader-Zahl                               |                    |
| Ader-Isolation                          |                    |
| Ader-Kennzeichnung                      |                    |
| Schutzleiter                            |                    |
| Schirm                                  |                    |
| Beidraht                                |                    |
| Hilfsader-Zahl                          |                    |
| Bleimantel                              |                    |
| Konzentrischer Leiter                   |                    |
| Bewehrung                               |                    |
| Mantel-Material                         |                    |
| Mantel-Farbe                            |                    |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2           |                    |
| Flammwidrig                             |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2                |                    |
| Isolationserhalt                        |                    |
| Funktionserhalt                         |                    |
| Außendurchmesser ca.                    | 23mm               |
| Zul. max. Leitertemperatur              | 70°C               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung | 70°C               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes          | -30...70°C         |
| Nennspannung U <sub>0</sub>             | 0.6kV              |
| Nennspannung U                          | 1kV                |

[Low voltage power cable Cu, bare 2.5 mm<sup>2</sup> NYY-J 19x2,5 RE S online kaufen](#)