

## Striebel&John Standschrank SK I IP55 TL512G

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5609131
EAN	4011617101048
Hersteller	Striebel&John
Hersteller-ArtNr	2CPX010104R9999
Hersteller-Typ	TL512G
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leergehäuse

### Technische Informationen

Montageart	
Art der Abdeckung	
Ausführung Deckel	
Art der Tür	
Mit Schloss	
Höhe	1850mm
Breite	1300mm
Tiefe	275mm
Einbautiefe	222.5mm
Innentiefe	272mm
RAL-Nummer	
Anzahl der Module	
Anzahl der Reihen	
Breite in Teilungseinheiten	
Anzahl der Öffnungen für Flans	
Anbaumöglichkeit	
Anzahl der Leitungseinführunge	
Werkstoff des Gehäuses	
Oberfläche	
Mit Montageplatte	
Geeignet für Außengebrauch	
Geeignet für Blitzschutz	
Schutzart (IP)	
Schutzklasse	
Schlagfestigkeit	



Striebel&John Standschrank SK I IP55 TL512G Montageart Aufputz, Art der Abdeckung ohne, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Tür Doppel, Mit

Schloss, Höhe 1850mm, Breite 1300mm, Tiefe 275mm, Einbautiefe 222,5mm, Innentiefe 272mm, RAL-Nummer 7035, Anzahl der Module 720, Anzahl der Reihen 12, Breite in Teilungseinheiten 60, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 5, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 260, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech/Kunststoff, Oberfläche pulverbeschichtet, Geeignet für Blitzschutz, Schutzart (IP) IP55, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Leitungseinführung, Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Funktionserhalt 0 min in Anlehnung an, geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2/VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3/VDE 0660-600-3, IK-Code 10, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, Doppeltür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts und links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 5, Platzeinheiten 720, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst

[Striebel&John Standschrank SK I IP55 TL512G online kaufen](#)

