

## Maico Kleinraumventilator DN150 Zeitschalter ECA 150 ipro KVZC

### Allgemeine Informationen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer      | ET1606312           |
| EAN                | 4012799840923       |
| Hersteller         | Maico               |
| Hersteller-ArtNr   | 0084.0092           |
| Hersteller-Typ     | ECA 150 ipro KVZC   |
| Verpackungseinheit | 1 Stück             |
| Artikelklasse      | Kleinraumventilator |



### Technische Informationen

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Netzfrequenz           | 50Hz                 |
| Bemessungsspannung     | 230V                 |
| Montageart             |                      |
| Werkstoff des Gehäuses |                      |
| Farbe                  |                      |
| Fördervolumen          | 250m <sup>3</sup> /h |
| Schutzart (IP)         |                      |
| Nennweite              | 150mm                |
| Zusammenstellung       |                      |
| Ausführung             |                      |

Maico Kleinraumventilator DN150 Zeitschalter ECA 150 ipro KVZC Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 250m<sup>3</sup>/h, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 150mm, Zusammenstellung sonstige, Ausführung Axial, Ausführung mit einstellbarer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter.

Alle 4 Betriebsprogramme wählbar.

Reihenfolge der Leistungsstufen erfolgt je nach gewähltem Betriebsprogramm.

Einschaltverzögerung stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek.

Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/8/17/25 min.

Eingestellte Zeit wird mittels LEDs während der Einstellung angezeigt.

Verdeckte Ansaugung, mit elektrisch betätigtem Innenverschluss.

Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme Einstellbar über Jumper im Gerät.

Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2  
Bedarfsprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1  
Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1  
Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2  
Merkmale  
Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche.

2 Leistungsstufen.

Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.

Zur Entlüftung.

Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke.

Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad.

Schutzklasse II.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Motor Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 150, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle.

Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz.

Sicherheitshinweise Alle ECA 150 ipro Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.

Details siehe Planungshinweise.

Artikel: ECA 150 ipro KVZC, Ausführung: Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit, Fördervolumen: 200 / 250 m<sup>3</sup>/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 18 / 22 W, I<sub>Max</sub>: 0,11 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,7 kg, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 150 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 °C, Nachlaufzeit: 0 / 8 / 17 / 25 min, Einschaltverzögerung: 0 / 50 / 90 / 120 s, Schalldruckpegel: 33 / 40 dB(A),

[Maico Kleinraumventilator DN150 Zeitschalter ECA 150 ipro KVZC online kaufen](#)

