

Verschiedene-Diverse NHXCH E90 4x 95RM/50 S Sicherheitskabel

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0201597
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NHXCH E90 4x 95RM/50 S
Hersteller-Typ	NHXCH E90 4x 95RM 50
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	95mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt	50mm ²
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	47.5mm
Zul. max. Leitertemperatur	90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung	90°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Verschiedene-Diverse NHXCH E90 4x 95RM/50 S Sicherheitskabel E90
 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 95mm², Leiter-Klasse Kl.2 =
 mehrdräftig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt,

Ader-Kennzeichnung Farbe, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter Cu, Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 50mm², Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Isolationserhalt FE 180, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

47,5mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

90°C, Nennspannung U₀ 0,6kV, Nennspannung U 1kV, In Anlehnung an DIN VDE 0266.

Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall.

Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen.

Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden.

Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.

Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.

Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E90 nach DIN 4102 Teil 12.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 90 °C.

[Verschiedene-Diverse NHXCH E90 4x 95RM/50 S Sicherheitskabel online](#)

[kaufen](#)