

## Position switch with interlocking 101186832

### Allgemeine Informationen

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Products_Model | ET2300510                       |
| EAN            | 4030661334462                   |
| Producer       | Schmersal                       |
| Producer-Model | 101186832                       |
| Producer-Typ   | AZM41502/02ZPKTEI 24            |
| min. Order     |                                 |
| Class          | Positionsschalter mit Zuhaltung |

### Technische Informationen

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Mit Statusanzeige  |                                 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                   |                                 |
| Zuhaltekraft   | 3500N                           |
| Mit Fluchentriegelung  |                                 |
| Art der Verriegelung   |                                 |
| Bemessungssteuerspeisespannung                                       | 24 V Magnetantrieb bei AC 50 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung                                       | 24...24V bei AC 60 Hz           |
| Bemessungssteuerspeisespannung                                       | 24 V Magnetantrieb bei DC       |
| Breite des Sensors   | 152mm                           |
| Höhe des Sensors   | 100mm                           |
| Länge des Sensors  | 46.5mm                          |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte                      |                                 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner                                       |                                 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer                                    |                                 |
| Anzahl der Kontakte als Wechs  |                                 |
| Ausführung des Schaltglieds  |                                 |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ bei AC                                 | 4A                              |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ bei DC                                 | 13, 24 V                        |
| Werkstoff des Gehäuses   |                                 |
| Gehäusebeschichtung  |                                 |
| Ausführung der Schnittstelle   |                                 |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation |                                 |
| Ausführung des elektrischen Ar                                       |                                 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   |                                 |
| Explosionsschutz-Kategorie für                                       |                                 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs                             | -25...50°C                      |
| Schutzart (IP)   |                                 |

[Position switch with interlocking\\_101186832 online kaufen](#)

