

Merten SCHUKO-Dreifach-Steckdose lichtgrau MEG2390-8029

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0861741

EAN 4042811179953

Hersteller Merten

Hersteller-ArtNr MEG2390-8029 Hersteller-Typ MEG2390-8029

Verpackungseinheit 1 Stück Artikelklasse Steckdose



Technische Informationen

Ausführung

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung

Anzahl der Einheiten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

Anzahl der Steckdosen schaltba

Abdeckung

Aufdruck/Kennzeichnung

Anschlussart

Mit Klappdeckel

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Textfeld/Beschriftungsfläche

Farbe

RAL-Nummer (ähnlich)

Transparent

Abschließbar

Auswurfmechanismus

Isolierter Einbau

Mit Funktionsbeleuchtung

Mit Orientierungsbeleuchtung

Überspannungsschutz

Fehlerstromschutz

Mit Feinsicherung

Sonderstromversorgung

Montageart

Befestigungsart

Werkstoff

Werkstoffgüte

Halogenfrei



Ausführung der Oberfläche		
Mit Ein-/Ausschalter		
Mit Durchschleiffunktion		
Verdrehter Zentraleinsatz		
Nennstrom	16A	
Nennspannung	250V	
Phasenabgriff		
Geeignet für Schutzart (IP)		
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)		
Gerätebreite	83mm	
Gerätehöhe	220mm	
Gerätetiefe	61mm	

Merten SCHUKO-Dreifach-Steckdose lichtgrau MEG2390-8029 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 3, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Steckdosen schaltbar Abdeckung der 0, Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme. Klappdeckel, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe grau, RAL-Nummer Isolierter Einbau, (ähnlich) 7035. Sonderstromversorgung Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt. Ausführung der Oberfläche Mit matt. Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 83mm, Gerätehöhe 220mm, Gerätetiefe 61mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 6, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.

Die Sockel sind miteinander verdrahtet.

Mit 5 Leitungseinführungen.

Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.

Aufputz-Montage.



elektro. clever. kaufen		
Mit Stockklamman		

Mit Steckklemmen.

Schutzart: IP 44.

Abmessungen: ca.

83 x 223 x 57 mm.

Zubehör: ==Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000.

==Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961...

Merten SCHUKO-Dreifach-Steckdose lichtgrau MEG2390-8029 online kaufen