

## Socket outlet Protective contact 1 MEG2423-8029

### Allgemeine Informationen

|                |               |
|----------------|---------------|
| Products_Model | ET0861753     |
| EAN            | 4042811179793 |
| Producer       | Merten        |
| Producer-Model | MEG2423-8029  |
| Producer-Typ   | MEG2423-8029  |
| min. Order     |               |
| Class          | Steckdose     |

### Technische Informationen

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Ausführung                            | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
| Anzahl der Einheiten                  |   |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |   |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar       |   |
| Abdeckung                             |   |
| Aufdruck/Kennzeichnung                |   |
| Anschlussart                          | Mit Klappdeckel                         |
| Mit Klappdeckel                       | Mit erhöhtem Berührungsschutz           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche          |   |
| Farbe                                 | Transparent                             |
| RAL-Nummer (ähnlich)                  |   |
| Transparent                           | Abschließbar                            |
| Abschließbar                          | Auswurfmechanismus                      |
| Auswurfmechanismus                    | Isolierter Einbau                       |
| Isolierter Einbau                     | Mit Funktionsbeleuchtung                |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | Mit Orientierungsbeleuchtung            |
| Mit Orientierungsbeleuchtung          | Überspannungsschutz                     |
| Überspannungsschutz                   | Fehlerstromschutz                       |
| Fehlerstromschutz                     | Mit Feinsicherung                       |
| Mit Feinsicherung                     | Sonderstromversorgung                   |
| Sonderstromversorgung                 | Montageart                              |
| Montageart                            | Befestigungsart                         |
| Befestigungsart                       | Werkstoff                               |
| Werkstoff                             | Werkstoffgüte                           |
| Werkstoffgüte                         | Halogenfrei                             |
| Halogenfrei                           |   |



---

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Gerätebreite 73mm

Gerätehöhe 83mm

Gerätetiefe 71mm

[Socket outlet Protective contact 1 MEG2423-8029 online kaufen](#)

