

## One-way light barrier Receiver XUK0ARCTL2

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0759521
EAN	3389110160420
Producer	Schneider Electric
Producer-Model	XUK0ARCTL2
Producer-Typ	XUK0ARCTL2
min. Order	
Class	Einweg-Lichtschranke

### Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	30000mm
Max. Schaltabstand	35000mm
Max. Ausgangsstrom	3000mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Ausführung des elektrischen Ar	
Ausführung des Schaltausgangs	



---

Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für Gehäusebauform	
Breite des Sensors	18mm
Höhe des Sensors	50mm
Länge des Sensors	50mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-25...55°C
Reaktionszeit	25ms
Schaltfrequenz	20Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	24...240V bei AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	24...240V
Bemessungssteuerspeisespannung	24...240V bei DC
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Lichtart	
Werkstoff des Kabelmantels	
Mit Wiederanlaufsperr	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

[One-way light barrier Receiver XUK0ARCTL2 online kaufen](#)

