

Devi Uhrenthermostat Touch-Display, 16A DEVIreg Touch sw

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer | ET4604636 |
| EAN | 5703466225608 |
| Hersteller | Devi |
| Hersteller-ArtNr | 140F1069 |
| Hersteller-Typ | DEVIreg Touch sw |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Uhrenthermostat |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------|
| Stromversorgung | |
| Ausführung | |
| Zeitprogramme | |
| Kürzeste Schaltzeit | 1 min |
| Fühlerelement | |
| Gangreserveeinheit | |
| Gangreserve | |
| Nennspannung | 230V |
| Max. Schaltstrom (Ohmsche La | 16A |
| Temperatur | 5...35°C |
| Schaltdifferenz | 0.2K |

Devi Uhrenthermostat Touch-Display, 16A DEVIreg Touch sw Stromversorgung Batterie/Netz, Ausführung digital, Zeitprogramme Tag/Woche, Kürzeste Schaltzeit 1min, Fühlerelement elektronisch, Gangreserveeinheit Stunde, Gangreserve 24, Nennspannung 230V, Max.

Schaltstrom (Ohmsche Last) 16A, Temperatur 5 ...

35°C, Schaltdifferenz 0,2K, Touchscreen Timer-Thermostat mit Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung, passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen, kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller, patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscode für die Fernwartung, Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25

°C, galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung, kompatibel mit anderen Fühlern, Regelung: PWM - Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: +5 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +10 bis +35 °C, Frostschutz: +5 °C (+5 bis +9 °C), Temperaturbereich: 5-35 °C (Raum) oder 5-35 °C (Fußboden), Absenktemperatur: 5 bis +30 °C, Lagerungstemperatur : -20 bis +65 °C, Gangreserve: Einstellungen: bleiben erhalten, Uhrzeit, Datum, Verbrauchszähler: 24 Stunden, Schutzart: IP 21, Abmessungen (H/B/T) zweiteiliger berührungssicherer Aufbau, Installiert (Designrahmen) : 85 mm x 85 mm x 44 mm, Oberteil: 67 mm x 67 mm x 22 mm, Farbe schwarz RAL 9005

[Devi Uhrenthermostat Touch-Display, 16A DEVIreg Touch sw online kaufen](#)